



## ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΧΩΝΕΥΤΟ

<b>Ισχύς:</b>	81W - 98W
<b>Θερμοκρασία:</b>	2700 K, 3000K - EW - BC, 3500K, 4000K, - EC
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	3000 lm - 7000 lm
<b>CRI :</b>	81-97
<b>Περιστροφή:</b>	Κατακόρυφα: 355° Οριζόντια: 30°
<b>Δέσμη Φωτός:</b>	Spot, Flood, Wide Flood
<b>Διαστάσεις:</b>	Δ: 190mm Υ: 125mm
<b>Υλικό:</b>	Χυτό Αλουμίνιο
<b>Προστασία:</b>	IP20, I,II
<b>Τάση, Συχνότητα:</b>	220V-240V, 50-60Hz
<b>Βάρος:</b>	1.3 Kg



### ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Καταστημάτων

### ΤΥΠΟΣ

Ημι-χωνευτό



### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

OKTALITE

### ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



## AGIRA PLUS

Ο LED AGIRA PLUS oktalite – , . 355° 30° – . AGIRA PLUS gimbal . ACTIVE LED. .

., . AGIRA PLUS 7000 lumens - .

AGIRA PLUS – . , , ; . , .