




<b>Ισχύς:</b>	27
<b>Θερμοκρασία:</b>	4000K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	4000 lm
<b>Colour rendering index (CRI):</b>	80
<b>Φωτεινή Απόδοση:</b>	148 lm/W
<b>Τάση - Συχνότητα:</b>	220-240V - 50/60 Hz
<b>Προστασία:</b>	IP 20, I, IK06
<b>Χρώμα:</b>	Άσπρο RAL 9016
<b>Διαστάσεις:</b>	622 x 580 x 92 mm




## DETAILS

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αρχιτεκτονικός Φωτισμός  
Εσωτερικός Φωτισμός




## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

**ΓΕΡΜΑΝΙΑ**  
Image not found or type unknown



## BELVISO C1

Η οικογένεια φωτιστικών Belviso αντιπροσωπεύει λύσεις φωτισμού υψηλής ποιότητας μαζί με φως χωρίς θάμβωση και ασυνήθιστα εφέ φωτισμού. Ο σχεδιασμός του Belviso ως καθαρή επιφάνεια ζωντανεύει από το επακριβώς οριοθετημένο περίγραμμα φωτός. Το πλαίσιο φωτισμού με έγχρωμο φωτισμό διατίθεται προαιρετικά και επιτυγχάνει μια συναισθηματική αναβάθμιση του σχεδιασμού φωτισμού. Πέντε εκφραστικές εναλλακτικές λύσεις σημαίνουν ότι μπορούν να επιλεγούν χρωματικές κωδικοποιήσεις ειδικά για κάθε δωμάτιο ή μεμονωμένες περιπτώσεις.

### Εφαρμογές

Για καινοτόμο, ξεχωριστό φωτισμό ή βοηθητικό φωτισμό σε χώρους λιανικής πώλησης, φουαγιέ, διαδρόμους, χώρους γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώρους διαβίωσης.

### **Μέθοδοι τοποθέτησης**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοίγματα εσοχής και σε οροφές συστημάτων με κρυφά ή εκτεθειμένα πλέγματα. Εγκατάσταση σε οροφές συστημάτων με ασύμμετρα, κρυφά πλέγματα κατόπιν παραγγελίας. Για διαστάσεις συστήματος 625 mm x 625 mm, Για εγκοπές οροφής 580 mm x 580 mm, Βάθος εσοχής 330 mm.

[Δείτε τον κατάλογο του προϊόντος](#)