



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

|   |   |
|---|---|
| <b>Ισχύς:</b>                           | 7.2W / 24W  |
| <b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>            | NW / PM / CW  |
| <b>Φωτεινή Ροή:</b>                     | έως 2300Lm  |
| <b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b> | 90 / 95   |
| <b>Κατανομή Φωτός:</b>                  | 90° with frosted cover / 85° Asymmetric Canopy with Frosted cover |
| <b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>          | IP20 , III  |
| <b>Διαστάσεις:</b>                      | M:600-1800mm  |

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Ψυγείων  
Φωτισμός Τροφίμων



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

# LUMITECH

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

### ΑΥΣΤΡΙΑ

## INDIVIDUAL LINE\HANDRAIL

Αποτελεσματικό φωτισμό με θόλο για ψυγεία και ράφια κατάψυξης. Διατίθεται σε ποικίλα χρώματα φωτός και μπορεί να συνδυαστεί με συγκεκριμένους τύπους τροφίμων. Διαθέσιμο με σύστημα "Έτοιμο προς σύνδεση", χάρη στο σύστημα CinchConnection. Υψηλή λειτουργική απόδοση λόγω κατευθυντήριου φωτισμού, ολοκληρωμένης αφαίρεσης θερμότητας και υψηλής απόδοσης LEDs. Εξαιρετικός φωτισμός προϊόντος χάρη στον συνδυασμό SMD LEDs και πρωτοποριακής οπτικής. Ασφαλής λειτουργία χρήσης λόγω χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV). Απλή εγκατάσταση με εφαρμογή πλακών στερέωσης. Προφίλ φτιαγμένο από ανοδιωμένα, εξωθημένα πλαίσια αλουμινίου. Τα LED προστατεύονται από υγρασία & σκόνη. End Caps κατασκευασμένα από PBT. Linear Lens κατασκευασμένοι από PMMA. Δυνατότητα Dimming.