



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED




<b>Ισχύς:</b>	15W / 23W / 34W / 41W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	2700K / 3000K / BeColor 3500K / BeCool 4200 K / GoldenBread 2500K / Meat&Fish 4020K / PearlWhite 3100 K / SpecialMeat 1900K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	έως 4880Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80 / >90
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	έως 137Lm/W
<b>Κατανομή Φωτός:</b>	Flood 44° / Medium 25° / NarrowSpot 10° / OvalBasic 40° x 60° / Spot 20° / WallBeam
<b>Γωνία Περιστροφής:</b>	330° / 90°
<b>Τιμή Προστασίας:</b>	IP20
<b>Κλάση:</b>	
<b>Χρώμα:</b>	Black / Silver / White



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων  
Φωτισμός Καταστημάτων  
Εσωτερικός &  
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

**BÄRO**  
Retail  
Lighting

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

MADE  
IN  
GERMANY

## INTARA IC

Με το κοίλο σχήμα το φωτιστικό Intara IC είναι απόλυτα ενσωματωμένο στο δωμάτιο. Στερέωση οροφής, βραχίονας σύνδεσης και κεφαλή φωτιστικού με διακριτικό, βραβευμένο σχεδιασμό, αποτελούν μια αρμονική μονάδα. Το ημι-χωνευτό φωτιστικό Intara IC από τη σειρά φωτιστικών IC της BÄRO έλαβαν το πολυπόθητο βραβείο "Νικητής" Γερμανικού Σχεδιασμού 2020 "στο" Εξαιρετικό Σχεδιασμό Προϊόντων - Φωτισμός "ανά κατηγορία. Ένα ποτενσιόμετρο στο ταβάνι επιτρέπει την απλή μείωση του φωτιστικού. Η επιλογή προσαρμογής του μήκους

του βραχίονα ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής.