



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED




<b>Ισχύς:</b>	15W / 23W / 34W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / PearlWhite / BeCool / BeColor
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	έως 3,940Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80 / >90
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	έως 140Lm/W
<b>Κατανομή Φωτός:</b>	NarrowSpot 10° / Spot 20° / Medium 25° / Flood 44° / OvalBasic 40° x 60°
<b>Γωνία Περιστροφής:</b>	200° / 80°
<b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>	IP20
<b>Χρώμα:</b>	StratoBlack / Stratowhite
<b>Beam:</b>	Flood / Medium / NarrowSpot / OvalBasic / Spot



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων  
Φωτισμός Καταστημάτων  
Εσωτερικός &  
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

**BÄRO**  
Retail  
Lighting

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

MADE  
IN  
GERMANY

## INTARA XR

Το ημί-χωνευτό φωτιστικό Intara XR συνδυάζει την διακριτική εμφάνιση ενός χωνευτού φωτιστικού με την ευελιξία ενός προβολέα τοποθέτησης σε επιφάνεια. Το κοίλο σχήμα του εξαρτήματος σερρέωσης οροφής από αλουμινένιο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο συμβάλλει στην διακριτική του εμφάνιση. Έχει ένα ρηχό βάθος τοποθέτησης και δεν απαιτούνται εργαλεία για την τοποθέτησή του. Η υβριδική

τεχνολογία φωτισμού προσθέτει δυνατές επιλογές - με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά δέσμης φωτός και χρώματα φωτισμού.