





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

LED




Ισχύς:	15W / 23W / 34W
Θερμοκρασία Χρώματος:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / PearlWhite / BeCool / BeColor
Φωτεινή Ροή:	έως 3,940Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80 / >90
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 140Lm/W
Κατανομή Φωτός:	NarrowSpot 10° / Spot 20° / Medium 25° / Flood 44° / OvalBasic 40° x 60°
Γωνία Περιστροφής:	200° / 80°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20
Χρώμα:	StratoBlack / Stratowhite
Beam:	Flood / Medium / NarrowSpot / OvalBasic / Spot



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

BÄRO
Retail
Lighting

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



INTARA XR

Το ημί-χωνευτό φωτιστικό Intara XR συνδυάζει την διακριτική εμφάνιση ενός χωνευτού φωτιστικού με την ευελιξία ενός προβολέα τοποθέτησης σε επιφάνεια. Το κοίλο σχήμα του εξαρτήματος σερρέωσης οροφής από αλουμινένιο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο συμβάλλει στην διακριτική του εμφάνιση. Έχει ένα ρηχό βάθος τοποθέτησης και δεν απαιτούνται εργαλεία για την τοποθέτησή του. Η υβριδική

τεχνολογία φωτισμού προσθέτει δυνατές επιλογές - με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά δέσμης φωτός και χρώματα φωτισμού.