



ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΓΑΣ


Ισχύς:	19W - 30W
Θερμοκρασία:	2700 K, 3000 K, EW, BC, 3500 K, 4000 K, EC, M, M+F, BF
Φωτεινή Ροή:	1500 - 5000 lm/W
Φωτεινή Απόδοση:	78lm/W - 166lm/W
CRI:	> 90
Διάρκεια Ζωής:	50000 hr
Περιστροφή:	Κατακόρυφα: 355° Οριζόντια: 180°
Δέσμη Φωτός:	12°-60° Spot <-> Very Wide Flood
Διαστάσεις:	M: 152 mm Π: 94 mm Y: 172 mm
Υλικό:	Χυτό Αλουμίνιο
Συχνότητα:	50-60 Hz
Προστασία:	IP20
Κλάση Προστασίας:	I



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



MANUFACTURER

oktalite

COUNTRY OF ORIGIN



KALO

,,: **LED KALO** . . . **all-rounder** . . . , **KALO** **Red Dot Award 2019.** **KALO** , , , .
 ,, - **KALO** . , .
KALO . , , .

, **KALO** : **4000 lumens.** , - ;