



ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΓΑΣ

| | |
|--------------------------|---|
| Ισχύς: | 12W - 23W |
| Θερμοκρασία: | 2700 K, 3000 K - EW,BC, 3500 K, 4000 K - EC, BF |
| Φωτεινή Ροή: | 1000 lm - 2000 lm |
| Φωτεινή Απόδοση: | 65 lm/W - 83 lm/W |
| CRI: | 92-98 |
| Περιστροφή: | Κατακόρυφα: 320° Οριζόντια: 90° |
| Δέσμη Φωτός: | Spot, Medium Flood, Flood |
| Διαστάσεις: | M: 118mm, Π: 32mm, Y: 149mm |
| Υλικό: | Χυτό Αλουμίνιο |
| Συχνότητα: | 50-60 Hz |
| Προστασία: | IP20 |
| Κλάση Προστασίας: | I |
| Βάρος: | 0.7 Kg |



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός

Beam angle

Medium Flood


| Lenty - MF | | | |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| Höhe [m] | Kegel Ø [cm] | E(0°) [lx/klm] | E(C0) [lx/klm] |
| 1 | 43 | 4007 | 1873 |
| 2 | 86 | 1002 | 468 |
| 3 | 130 | 445 | 208 |



Beam angle

Spot


| Lenty - SP | | | |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| Höhe [m] | Kegel Ø [cm] | E(0°) [lx/klm] | E(C0) [lx/klm] |
| 1 | 32 | 7381 | 3575 |
| 2 | 64 | 1845 | 894 |
| 3 | 96 | 820 | 397 |



Beam angle

Flood

| Lenty - FL | | | |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| Höhe [m] | Kegel Ø [cm] | E(0°) [lx/klm] | E(C0) [lx/klm] |
| 1 | 61 | 2055 | 906 |
| 2 | 122 | 514 | 227 |
| 3 | 182 | 228 | 101 |



MANUFACTURER

oktalite

COUNTRY OF ORIGIN



LENTY TRACK

LENTY TRACK . - . ,. : , , - , . CRI 90 lumen.

. LENTY TRACK . ,,: . LENTY TRACK , .

, , . , LENTY TRACK . , SONNOS TRILUX.

[Δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος](#)