



LIGHTPANEL ΡΑΓΑΣ

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ισχύς: | 39W - 77W |
| Θερμοκρασία: | 3000 K - 3500 K - 4000 K |
| Φωτεινή Ροή: | 6500 lm - 12000 lm |
| Φωτεινή Απόδοση: | 170 lm/W |
| CRI: | 80/90 |
| Διάρκεια Ζωής: | 50000 hr |
| Δέσμη Φωτός: | Wide - Very Wide |
| Διαστάσεις: | M: 741mm Π: 129mm Y: 168mm |
| Συχνότητα: | 50-60 Hz |
| Προστασία: | IP20 |
| Κλάση Προστασίας: | I |
| Βάρος: | 2 kg |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων



MANUFACTURER

oktalite

COUNTRY OF ORIGIN



LIGHTPANEL

, , , - lumen 12.000 lm: LIGHTPANEL . 170 lm/W, . , : LIGHTPANEL .

; ; LIGHTPANEL . , . , . LIGHTPANEL , .

LIGHTPANEL E-LINE-NEXT. . , LIGHTPANEL 28%. . LIGHTPANEL 90°.

-
- **170 lm/W**
- **LED IQ**
-
-
- **BAFA**

- ,
-

-

- 28%

-

- : 90°

- ,

-

-