




## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

<b>Ισχύς:</b>	23W / 34W / 41W / 47W / 59W / 78W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / PearlWhite / Sun / GoldenBread / Fish&Seafood / SpecialMeat
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	έως 9750Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80 / >90
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	έως 143Lm/W
<b>Κατανομή Φωτός:</b>	Spot 20° / Flood 44° / OvalBasic 40° x 60° / BatWing
<b>Γωνία Περιστροφής:</b>	350° / 120°
<b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>	IP20 , I
<b>Χρώμα:</b>	StratoBlack / StratoSilver / Stratowhite / RAL Colours
<b>Beam:</b>	BatWing / Flood / OvalBasic / Spot



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων  
Φωτισμός Καταστημάτων  
Εσωτερικός &  
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

**BÄRO**  
Retail  
Lighting

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

MADE  
IN  
GERMANY

## ONTERO EC 125

Πολυλειτουργικό και με βραβευμένο σχεδιασμό - αυτό είναι το επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικό Ontero EC. Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από τις μεταβατικές του ροές, από στρογγυλό σε γωνιακό περίγραμμα και έλαβε το βραβείο σχεδίασης iF το 2013. Τα πτερύγια ψύξης που είναι ενσωματωμένα στην κεφαλή του φωτιστικού παρέχουν εξαιρετική θερμική διαχείριση, εξασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τις λυχνίες LED, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ποιότητα φωτισμού.