


**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ**
LED

Ισχύς:	23W / 34W / 41W / 47W / 59W / 78W
Θερμοκρασία Χρώματος:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / PearlWhite / Sun / GoldenBread / Fish&Seafood / SpecialMeat
Φωτεινή Ροή:	έως 9750Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80 / >90
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 143Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Spot 20° / Flood 44° / OvalBasic 40° x 60° / BatWing
Γωνία Περιστροφής:	350° / 120°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , I
Χρώμα:	StratoBlack / StratoSilver / Stratowhite / RAL Colours
Beam:	BatWing / Flood / OvalBasic / Spot

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ****ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ**

BÄRO
Retail
Lighting

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

MADE
IN
GERMANY

ONTERO EC 125

Πολυλειτουργικό και με βραβευμένο σχεδιασμό - αυτό είναι το επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικό Ontero EC. Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από τις μεταβατικές του ροές, από στρογγυλό σε γωνιακό περίγραμμα και έλαβε το βραβείο σχεδίασης iF το 2013. Τα πτερύγια ψύξης που είναι ενσωματωμένα στην κεφαλή του φωτιστικού παρέχουν εξαιρετική θερμική διαχείριση, εξασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τις λυχνίες LED, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ποιότητα φωτισμού.