



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

Ισχύς:	38W / 42W / 45W / 49W / 53W / 56W / 60W / 64W
Θερμοκρασία Χρώματος:	3000K / 3500K / 4000K
Φωτεινή Ροή:	έως 9030Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 147Lm/W
Κατανομή Φωτός:	double asymmetrical 25° /WideFlood 60° / Xtra WideFlood 90°
Γωνία Περιστροφής:	+330° / -330°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , I
Χρώμα:	Matt Black / Matt White
Beam:	double asymmetrical / WideFlood

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων
Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

BÄRO
Retail
Lighting

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



ONTERO TX

Το φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης Ontero TX διαθέτει ένα επίπεδο ενσωματωμένο σχεδιασμό και υψηλή απόδοση τεχνολογίας φωτισμού LED. Στην έκδοση track-mounted, το φωτιστικό panel μπορεί να περιστραφεί κατά 350° και προσφέρει ευέλικτες επιλογές για ομοιογενή γενικό φωτισμό επιφανειών, διαδρόμων και ραφιών.