



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

LED

**Ισχύς:**

15W / 23W / 34W

**Θερμοκρασία Χρώματος:**

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / PearlWhite / BeCool / BeColor

**Φωτεινή Ροή:**

έως 3940Lm

**Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):**

>80 / >90

**Απόδοση Φωτιστικού:**

έως 140Lm/W

**Κατανομή Φωτός:**

NarrowSpot 10° / Spot 20° / Medium 25° / Flood 44° / OvalBasic 40° x 60°

**Γωνία Περιστροφής:**

+200° -200° / +85° -85°

**Τιμή Προστασίας. Κλάση:**

IP20

**Χρώμα:**

StratoBlack / Stratowhite / RAL Colours

**Beam:**

Flood / Medium / NarrowSpot / OvalBasic / Spot

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Τροφίμων  
Φωτισμός Καταστημάτων  
Εσωτερικός &  
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

**BÄRO**  
Retail  
Lighting

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

MADE  
IN  
GERMANY

## ONTERO XR

Τα φωτιστικά επιφανειακής τοποθέτησης Ontero XR είναι μικρά power racks για τοποθέτηση σε τροχιά. Η κεφαλή φωτισμού από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο διαθέτει διαύγεια. Η μορφή του νέου ηλεκτρονικού driver διαμορφώνεται σύμφωνα με το compact σχεδιασμό φωτιστικού και προσαρμόζεται στο επανασχεδιασμένο τροφοδοτικό.