



## ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΧΩΝΕΥΤΟ

<b>Ισχύς:</b>	21W - 36W
<b>Θερμοκρασία:</b>	2700 K, 3000 K, EW, 3100 K - BC, 3500 K, 4000 K, - EC, Active 2700-6000 K, M, M+F, BF
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	1500 lm - 7000 lm
<b>CRI:</b>	83
<b>Φωτεινή Απόδοση:</b>	126.25 - 135.6 lm/W
<b>Διάρκεια Ζωής:</b>	50000 hr
<b>Διαστάσεις:</b>	M:190mm Π: 190mm Υ:173mm
<b>Περιστροφή:</b>	Κατακόρυφα :355° Οριζόντια: 85°
<b>Δέσμη Φωτός:</b>	24° - Wide Flood
<b>Υλικό:</b>	Χυτό Αλουμίνιο
<b>Τάση - Συχνότητα:</b>	220V - 50/60 Hz
<b>Κλάση Προστασίας:</b>	IP20, I



### ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Καταστημάτων

### ΤΥΠΟΣ

Ημι-χωνευτό



### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

### ΟΚΤΑΛΙΤΕ

### ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



## QUIRA PLUS

QUIRA PLUS: , . QUIRA PLUS . , QUIRA PLUS . ACTIVE LED. . .

: QUIRA . , .

7.000 lm, QUIRA PLUS . . QUIRA PLUS . .