

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ



Ισχύς: 13W - 28W
Θερμοκρασία: 2700 K, 3000 K, EW, 3100 K - BC, 3500 K, 4000 K
Φωτεινή Ροή: 2000 lm - 4000 lm
CRI: 81 - 94
Φωτεινή Απόδοση: 117.6-190.5 lm/W
Διαστάσεις: Δ: 143mm
Δέσμη Φωτός: 28°, 38°, 48°, 60°
Υλικό: Χυτό Αλουμίνιο
Τάση - Συχνότητα: 220V - 50/60 Hz
Κλάση Προστασίας: IP20, I



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Καταστημάτων


ΤΥΠΟΣ

Χωνευτό




Beam angle Medium Flood

Τοκο - MF			
Ύψος [m]	ΚεγελίØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	53	2272	1034
2	106	568	259
3	159	252	115



Beam angle Very Wide Flood

Τοκο - VFL			
Ύψος [m]	ΚεγελίØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	118	1063	341
2	236	266	85
3	353	118	38



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΟΚΤΑΛΙΤΕ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



ΤΟΚΟ

, . ΤΟΚΟ , LED . . . 3D , ΤΟΚΟ.

TOKO . - . 28° 60' - . .

, . TOKO . .