


**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ**  
UVC

<b>Ύψος:</b>	60mm
<b>Πλάτος:</b>	592mm
<b>Μήκος:</b>	592mm
<b>Συνιστώμενο για εμβαδόν χώρου:</b>	20 έως 30m <sup>2</sup>
<b>Τάση τροφοδοσίας παροχής:</b>	220..240V/50..60Hz
<b>Εκπομπή ακτινοβολίας UVC:</b>	2.8 έως 6W/m <sup>2</sup>
<b>Κατανάλωση ενέργειας:</b>	110W + Ballast
<b>Λαμπτήρες UVC:</b>	2 X 55W
<b>Διάρκεια ζωής UVC λαμπτήρα:</b>	9000h
<b>Τιμή προστασίας. Κλάση:</b>	IP20 , I
<b>Υλικό:</b>	Steel sheet
<b>Χρώμα:</b>	White

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ****ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Απολύμανση  
Επαγγελματικών χώρων με  
υπεριώδες φως

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ****LUXIONA****ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ****ΙΣΠΑΝΙΑ****UNIVERSAL UVC 2 X 55W**

Βακτηριοκτόνα συσκευή που παράγεται στο εργοστάσιο, το οποίο είναι το μόνο στην Πολωνία, διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατρικές συσκευές παραγωγής ISO 13485 - πιστοποιητικό σχεδιασμού και κατασκευή φωτιστικών για ιατρική χρήση. Προϊόν κατάλληλο για λαμπτήρες φθορισμού TC-L. Το αρθρωτό όργανο επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση στην οροφή ή σε αναρτημένες αρθρωτές οροφές. Με απλό σχεδιασμό και εύκολη εγκατάσταση. Η συσκευή καθαρισμού είναι εξειδικευμένη στην απολύμανση ιατρικών γραφείων, χώρων γραφείων και εργαστηρίων.